

世界初!

V級表面硬化チェーンを装備

象印ベータ β

単相100V ベータシリーズ

定格荷重 125kg・200kg



世界最新技術の
さらに進化した

新発売



持ち運びも取り付けもラクラク 建設現場・お店・工場で、 運搬作業を力強くサポートし

●重さはわずか7.5kgの超軽量・コンパクト設計。

●世界初の「クランプ結合型」の超軽量・コンパクト設計。従来の「プレントロリ結合型」に比べて、

最小破断応力1000MPa。苛酷な条件にも耐える
ゴールド色の強靱なロードチェーンです。

■寸法図



7.5kg

豊富なアクセサリーを
ご用意しています。

クランプ結合金具

■仕様

型式	βS-012	βS-020
商品コード	BS-K1230	BS-K2030
定格荷重 (kg)	125	200
モータ出力 (W)		180
短時間定格 (分)		25
負荷時間率 (%ED)		30
最大使用頻度 (回/h)		180
電源 (V)	単相	100
定格電流 (A)		4
巻上速度 (m/分)	6.5	3.8
標準揚程 (m)		3・6・10
フック間最小距離 (mm)		280
押ボタンコード長さ (mm)		2.5 (揚程3m)・5.5 (揚程6m)
ロードチェーン 線径×ピッチ (mm)		φ3×9
電源ケーブル (m)		3 (1.25mm ² ×3芯) 差し込みプラグ付き
自重 (kg)		7.5 (揚程3m)・8.1 (揚程6m)
塗装色	本体:シルバーメタリック、上下フック:オレンジ (10R5.5/14.5)	

注1) 揚程6m・10mの商品コードは、最後の2桁が60又はAOになります。

◀プレントロリ
結合型

ELEPHANT

象印 **チェンブロック** 株式会社

URL: <http://www.elephant.co.jp>

⚠ 注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある
取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店